



# KoskiCrown





Kestävä liukuestepintainen lattialevy

KoskiCrown on kestävä lattialevy, joka on pinnoitettu liukuestekuvioidulla filmillä. Koristeellinen crown-kuvio kuumapuristetaan filmin pintaan. Kuvion halkaisija on 10 mm, ja se toistuu koko pinnan alalla 60 asteen kulmassa.

KoskiCrown-levyn liukuesteominaisuudet säilyvät hyvin erilaisissa sääolosuhteissa, minkä ansiosta levy soveltuu vaativiin käyttökohteisiin.

KoskiCrown käyttökohteita ovat: perävaunujen lattiat, lastauslavat, leikkipuistorakenteet ja -kalusteet, telinetasot, urheiluhallit, urheilivälineet.

## Edut

-  Erinomainen kuormituskapasiteetti
-  Kovaa kulutusta kestävä pinta
-  Liukumista estävä pinta
-  Koristeellinen pinnoite



ECO-FRIENDLY




ANTISLIP



LOAD BEARING  
CAPACITY



LOW EMISSION



EASY MACHINING

# Tekniset tiedot – KoskiCrown

Perusvaneri	Koskisen suomalainen koivuvaneri
Liimaus	Täyttää seuraavat normit: EN314-2 / luokka 3. Formaldehydin osalta liimaus täyttää E1-luokan vaatimukset EN 13986, CARB Phase II, ULEF:in (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Pinnoite	Fenolifilmi 220 tai 440 g/m <sup>2</sup> . Vakiovärit: tummanruskea, vaalea- ja tummanharmaa, hopea.
Paksuudet	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm Sopimuksesta myös muita paksuuksia.
Levykoot	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1200/1220 x 3000/3300/3600/4000 mm 1500/1525/1880 x 3000/3050/3600/4000 mm  Muut koot tilauksesta 2900 x 13000 mm saakka.
Tiheys	Koivu noin 700 kg/m <sup>3</sup>
Reunasuojaus	Akryylimaaali kosteutta vastaan.
Kulutuksen kesto	Taberarvo 800 - 1500 R, riippuen pinnoitteesta (EN 438-2)
Jyräystesti	noin 3000 liikettä (riippuen pinnoitteesta) 300 kg kuormalla (SFS3939)
Paloluokat	E17 118R11; Busseihin FMVSS 302 hyväksyntä 95/28/EC hyväksyntä kuljetusvälineiden lattiat EN 13501-1 luokka Bfl-s1 lattioihin
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naarasponntti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasiainmääräyksestä (DoP). Suoritusasiainmääräyksen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

## Lisätiedot

### Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävästä kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestävään metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestävä kehityksen mukaisen raaka-aineen.

### Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

### Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä  
020 553 41  
fax 020 553 4207

**koskisen.fi**  
**omistautunutpuulle.koskisen.fi**

