



Auckland University, New Zealand









# KoskiDecor Phenol


Dekoracyjna płyta ze sklejki brzozonej pokryta kolorowymi foliami fenolowymi

KoskiDecor Phenol to wytrzymały i trwały panel ze sklejki brzozonej o ulepszonych fornirach zewnętrznych i wewnętrznych. Obie strony pokryte są kolorowym filmem, który pozostawia częściowo widoczną strukturę drewna i nadaje powierzchni ciekawy, ponadczasowy wygląd.

KoskiDecor Phenol jest idealnym materiałem do mebli i wyposażenia sklepów. Jego funkcje zapewniają gładkie i doskonale powierzchnie, które są gotowe do użytku w pomieszczeniach.

## Najważniejsze korzyści

-  Daje specjalne odcienie światła
-  Sklejka, która nie pozostawia plam i jest bezwonna
-  Gładka powierzchnia jest łatwa do utrzymania w czystości
-  Oryginalne, efektowne krawędzie sklejki
-  Nadaje się do sprzętu i zabawek dla dzieci
-  Łatwe do obróbki przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do drewna
-  Mocna i trwała
-  Ponadczasowy i klasyczny wygląd

**SAFETY OF TOYS****SAFETY OF FOOD****ACOUSTIC****EASY MACHINING****LOW EMISSION****INDOOR USE**

# Specyfikacja techniczna – KoskiDecor Phenol

Podstawa sklejki	Fińska brzoźowa sklejka firmy Koskisen z ulepszonymi fornirami
Gęstość	Brzoza około 700 kg/m <sup>3</sup>
Standardowe grubości	12–21 mm. Inne grubości na życzenie.
Standardowe formaty	1220 x 2440 mm, 1500 x 3000 mm, inne formaty na życzenie.
Rodzaj kleju	Żywica fenolowa według normy EN 314-2 / klasa 3, Poziomy emisji formaldehydu płyt spełniają wymagania klasy E1 (EN 13986), CARB Phase II, i ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Powłoka	Folie fenolowe 120 g / m <sup>2</sup> . Dostępne kolory: ciemny brąz, czerwony, czarny.  Uwaga: Folie fenolowe nie są odporne na promieniowanie UV, a ich kolor zmienia się w przypadku wystawienia na działanie promieni słonecznych. Również przy bezpośrednim promieniowaniu słonecznym promieniowanie UV może przyciemnić powierzchnię drewna pod powłoką.
Malowanie krawędzi	Dostępne tylko na życzenie.
Obróbka	Wiercenie otworów (możliwość tworzenia wzorów), obróbka krawędzi taka jak T & G, fazowanie i falcowanie na życzenie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w Deklaracji Właściwości Użytkowych formy Koskisen (DoP). Do pobrania na stronie <a href="http://pl.koskisen.com/filebank">pl.koskisen.com/filebank</a> .

## Dodatkowe informacje

### Środowisko

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym, który zawiera węgiel przez cały cykl życia produktu. Sklejki firmy Koskisen są produkowane w Finlandii zgodnie z najsurowszymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Koskisen jest pionierem w zwracaniu uwagi na środowisko w fińskiej branży leśnej, a łańcuch dostaw drewna jest zawsze dokładnie znany. Fińskie lasy to przede wszystkim własność prywatna, a właściciele kierują się silnym zaangażowaniem w długoterminową gospodarkę leśną i leśną. Każdego roku przyrost Fińskich lasów jest większy niż jego wycinka. To gwarantuje zrównoważony i ekologiczny surowiec.

### Dodatkowe informacje

próbka nie może reprezentować wszystkich paneli w odniesieniu do kolorów, odcieni, kształtów, sęków itp. Proszę mieć na uwadze fakt, iż pomiędzy panelami akceptowana jest niewielka różnica koloru.

Informacje te, choć oparte na szeroko zakrojonych testach, mają jedynie charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia. Wszelkie wady inne niż spowodowane przez wyraźnie zweryfikowane jako wady produkcyjne lub serwisowe przez dostawcę są odpowiedzialnością użytkownika. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje, że towar nadaje się do określonego celu, chyba że przedstawi pisemne oświadczenie o ich przydatności.

### Zakład Płyt

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA  
+358 20 553 41  
faks +358 20 553 4207



[pl.koskisen.com](http://pl.koskisen.com)  
[committedtoood.koskisen.com](http://committedtoood.koskisen.com)