










KoskiForm Paving

Extrem dauerhafte Formenböden für Betonsteine

KoskiForm Paving Formenböden werden aus finnischem Birkensternholz hergestellt. Beide Seiten sind mit glattem und dauerhaftem Mehrfachlaminat veredelt.

Die Multiplex Hartholz Konstruktion gewährleistet hervorragende Festigkeit und Steifigkeit in Verbindung mit guten Vibrationsverhalten zur Erzielung von langlebigen Gebrauchseigenschaften. Die Konstruktion mit den Spezialoberflächen ist wetterfest und resistent gegen Hitze und Kälte, sowie gegenüber alkalischen Zementmischungen.

Vorteile

-  Glatte, fugenlose Oberflächen
-  Hervorragende Steifigkeit
-  Gute Vibrationseigenschaften
-  Wasser- und witterungsbeständige Konstruktion
-  Die glatten und fugenlosen Oberflächen verbessern die Betonsteinqualität und reduzieren Ausschuss und Staub
-  Die fertigen Produkte können problemlos getrennt werden
-  Die dauerhaften Oberflächen sind strapazierfähiger als herkömmliche Formenböden



ECO-FRIENDLY




LOAD BEARING
CAPACITY



WEAR RESISTANT



EASY TO USE



EASY MACHINING

Technische Spezifikationen – KoskiForm Paving

Trägerplatte	Finnisches Birkensperrholz mit Sonderaufbau für kraftorientierte Anwendungen
Verleimung	Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)
Oberflächenbeschichtung	Kombination von Industriemehrfachlaminaten
Standardstärken	18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45 und 50 mm Andere Stärken lieferbar
Standardformate	Zuschnitte, Kanten mit Fasen (5 x 5 mm) bis zu 1525 x 3050 mm
Dichte	Birke ca. 700 kg/m ³
Kantenbehandlung	Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme
Abriebwerte	Taberwert ca. 17 000 R (EN 438-2)
Bearbeitungen	Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Ausführungen
Andere Daten	Detaillierte technische Werte finden sich in Koskisen Leistungsbeschreibung (DoP). Bitte besuchen Sie koskisen.de/download .

Zusätzliche Informationen

Umwelt

Unser Rohstoff Holz ist ein ökologisches und nachwachsendes Material und speichert Kohlenstoff während seines gesamten Lebenszyklus. Koskisen Sperrholzprodukte werden in Finnland nach strengsten Nachhaltigkeitsprinzipien hergestellt. Koskisen ist ein Pionier in Sachen Umweltschutz. Im finnischen Forstbetrieb ist die Lieferkette des Holzes immer im Detail bekannt. Finnischer Wald ist in erster Linie in Privatbesitz und die Eigentümer werden von einem starken Engagement für langfristige Forstwirtschaft und Forstwirtschaft geleitet. Jährlich wachsen mehr finnische Wälder nach als Holz geerntet wird. Dies garantiert einen nachhaltigen und umweltverträglichen Rohstoff.

Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist.

Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

Koskisen Plattenindustrie

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND
tel. +358 20 553 41
Fax +358 20 553 4207

www.koskisen.de
committedtowood.koskisen.com

