

KoskiFutura Smooth





Kestävällä monikerroksisella muovipinnoitteella

KoskiFutura Smooth on koivu- tai combivaneria värikkäällä muovipinnoitteella. Kestävä ja elastinen polypropeeni säilyttää värinsä myös altistuessaan sään vaihteluille. Pinnoite on hygieeninen ja helppo puhdistaa.

KoskiFutura Smooth on hyvä materiaali erilaisiin kuljetusvälineiteollisuuden tarpeisiin lujutensa ja kestävän dekoratiivisen pinnoitteensa ansiosta. Elastinen ja tiivis pinnoite suojaa vaneria kosteudelta.

KoskiFutura Smooth -vanerin käyttökohteita ovat esimerkiksi: hyllyt, tasot, pöydän kannet, kalusteet ja kuljetusvälineiden seinälevyt

Edut

-  Kestävä ja elastinen pinta
-  Laaja valikoima värejä ja pintoja
-  Hyvä värin pysyvyys (DIN 54004 normin mukaan 6-7)
-  Ympäristöystävällinen, sillä tuote ei sisällä klooria tai sen yhdisteitä



ECO-FRIENDLY



SAFETY OF FOOD




EASY TO CLEAN



UV-RESISTANT



LOW EMISSION



EASY MACHINING

Tekniset tiedot – KoskiFutura Smooth

Perusvaneri	Koskisen suomalainen koivuvaneri
Liimaus	Täyttää seuraavat normit: EN314-2 / luokka 3. Formaldehydin osalta liimaus täyttää E1-luokan vaatimukset EN 13986, CARB Phase II, ULEF:in (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Pinnoite	Polypropeenipinnoite sisältää UV-valonkestäviä pigmenttejä suojaavassa pintakerroksessa. Pinnoitteet liimataan vaneriin elastisella kaksikomponenttiliimalla. Liima täyttää EN 204 normin mukaiset D4 vaatimukset ulkokäyttöön.
Paksuudet	PPL 02 4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm SOLAR 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm Sopimuksen mukaan muita paksuuksia.
Levykoot	PPL 02 SOLAR 1220 x 3000/3700 mm 1500 x 3000/3700 mm 1500 x 3000/3700 mm 1880 x 4000 mm Sopimuksen mukaan muita kokoja.
Tiheys	Koivu noin 700 kg/m ³
Reunasuojaus	Akryylimaaali kosteutta vastaan.
Kulutuksen kesto	Taberarvo 1400 - 14 500 R, riippuen pinnoitteesta (EN 438-2)
Paloluokat	E17 118R11; Busseihin , Annex 6 & 8, 6,5mm-30mm FMVSS 302 hyväksyntä 95/28/EC hyväksyntä kuljetusvälineiden lattiat
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

Lisätiedot

Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävästä kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestäväan metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestäväan kehityksen mukaisen raaka-aineen.

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
020 553 41
fax 020 553 4207

koskisen.fi
omistautunutpuulle.koskisen.fi



2412-CPR-1301-01