

# KoskiFutura Textured





Mit rutschhemmenden Kunststoffoberflächen

KoskiFutura Textured ist widerstandsfähiges, Finnisches Birkensterrholz, veredelt mit rutschhemmenden und zähelastischen Kunststoffbeschichtungen. Die hochwertigen Polypropylenoberflächen verfügen über eine gute UV - Beständigkeit und sind leicht zu reinigen. KoskiFutura textured ist in hellgrau und dunkelbraun lieferbar. Weitere Farben sind auf Anfrage möglich.

KoskiFutura Textured mit rutschhemmenden Oberflächen eignet sich für Innen- und Außenanwendungen. Die ungeschäfteten Bodenplatten sind bis zu einer Größe von 1800 x 4000 mm lieferbar.

KoskiFutura Textured eignet sich besonders für: Bodenplatten für Lieferfahrzeuge, Terrassen, Balkone, Zeltböden, Bodenplatten für Industrie, Büros, Geschäfte, Bodenplatten für Sporthallen, Spielgeräte, Transportbehälter.

## Vorteile

-  Dekorative, rutschhemmende
-  Strapazierfähige Oberfläche
-  Geruchs- und Geschmacksneutral
-  Umweltfreundlich, enthält keine halogenen Verbindungen



ECO-FRIENDLY




ANTISLIP



EASY TO CLEAN



WEAR RESISTANT



EASY MACHINING

# Technische Spezifikationen – KoskiFutura Textured

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Trägerplatte            | Koskisen Finnisches Birkensterrholz  |
| Verleimung              | Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)                           |
| Oberflächenbeschichtung | Kunststoff-Beschichtung mit rutschhemmenden Oberflächen und UV - beständigen Pigmenten, mit dauerelastischem Leim auf der Trägerplatte verklebt, gemäß D 4 DIN EN 204 für Außenanwendung geeignet. |
| Standardstärken         | Autofloor PP<br>4, 6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm<br>DUO<br>9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 mm<br>Andere Stärken auf Anfrage  |
| Standardformate         | Autofloor PP<br>1500/1525 x 3000/3050/3600 mm<br>DUO<br>1500/1525 x 3000/3050/3600 mm<br>Andere Formate auf Anfrage  |
| Dichte                  | Birke ca. 700 kg/m <sup>3</sup>  |
| Kantenbehandlung        | Acrylfarbe gegen Feuchtigkeitsaufnahme   |
| Abriebwerte             | Taberwert ca. 2350 - 5400 R (EN 438-2) je nach Beschichtung.   |
| Bearbeitungen           | Diverse Kantenbearbeitungen, Bohrungen, montagefertige Bodensätze  |
| Andere Daten            | Detaillierte technische Werte finden sich in Koskisen Leistungsbeschreibung (DoP).<br>Bitte besuchen Sie <a href="http://koskisen.de/download">koskisen.de/download</a> .                          |

## Zusätzliche Informationen

### Umwelt

Unser Rohstoff Holz ist ein ökologisches und nachwachsendes Material und speichert Kohlenstoff während seines gesamten Lebenszyklus. Koskisen Sperrholzprodukte werden in Finnland nach strengsten Nachhaltigkeitsprinzipien hergestellt. Koskisen ist ein Pionier in Sachen Umweltschutz. Im finnischen Forstbetrieb ist die Lieferkette des Holzes immer im Detail bekannt. Finnischer Wald ist in erster Linie in Privatbesitz und die Eigentümer werden von einem starken Engagement für langfristige Forstwirtschaft und Forstwirtschaft geleitet. Jährlich wachsen mehr finnische Wälder nach als Holz geerntet wird. Dies garantiert einen nachhaltigen und umweltverträglichen Rohstoff.

### Zusätzliche Information

Holz ist ein lebendiges Material und jede Platte ist einzigartig. Daher kann ein Foto oder ein Musterstück nicht repräsentieren in Farbe, Schattierung, Knoten usw. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Platten eine leichte Farbabweichung zulässig ist.

Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie und haben keine Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Notiz zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

### Koskisen Plattenindustrie

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINNLAND  
tel. +358 20 553 41  
Fax +358 20 553 4207

[www.koskisen.de](http://www.koskisen.de)  
[committedtowood.koskisen.com](http://committedtowood.koskisen.com)

