



KoskiMel

Melaminbeschichtete Möbelbauplatte










Koskisen-Spanplatten werden vorwiegend aus echten Holzrohstoffen hergestellt. Der Holzbestandteil der Platten liegt bei 90 Prozent. Reine Rohstoffe gewährleisten, dass unsere Platten stets von hoher Qualität und leicht zu bearbeiten sind.

Die melaminbeschichtete Möbelbauplatte KoskiMel ist in den Festigkeitsklassen P2 und P5 erhältlich. KoskiMel-Produkte wurden vom führenden finnischen Informationsdienstleister im Baugewerbe, The Building Information Foundation RTS, als erstklassige Ausbaumaterialien (Emissionsklasse M1), eingestuft.

Neben Standardfarben werden auch individuelle Farbbeschichtungen angeboten. KoskiMel-Platten ermöglichen die problemlose und schnelle Produktion komfortabler, strapazierfähiger Möbel. Gerne beschichten wir auch Platten (MDF) unserer Kunden und verwenden kundenspezifische Filme.

KoskiMel eignet sich besonders für den Innenausbau, Möbeltüren, Möbel, Küchen- und Badezimmereinrichtungen, Vorhang- und Fensterbretter, Türen und Paneele.

Vorteile


-  Fertige Oberfläche
-  Große Auswahl an Farben und Mustern
-  Feuchtebeständige Oberfläche
-  Leicht sauber zu halten
-  Leicht zu bearbeiten
-  Einheitliche Festigkeit der Platte in allen Richtungen
-  Umweltfreundlich



ECO-FRIENDLY




EASY TO CLEAN



EASY TO USE



LOW EMISSION



EASY MACHINING

Technische Daten – KoskiMel

| | |
|------------------------------|---|
| Rohstoff | Sägemehl und Hobelspäne von unseren eigenen Holzverarbeitungswerken |
| Trägerplatte | Spanplatten gemäß EN 312 |
| Formaldehydklasse | Klasse E1 EN 312 E0,5 EN 312 nach Anfrage für P2 & P2Mr |
| Beschichtung | Melaminimprägniertes Papier Möglichkeit für Mehrfachbeschichtungen (2–3) |
| Farben | Weiß, Schwarz, Grau, Holzimitate, Grundierungsfilm, ca. 20 Spezialfarben Unsere Farbpalette finden Sie unter www.koskisen.de . Zusendung von Mustern auf Anfrage |
| Standardstärken und -formate | 8–32 mm: 1830 x 2750 mm, stärkere Platten bis zu 40 mm: 1830 x 2630 mm. |
| Dichte | Je nach Stärke und Plattentyp 620–770 kg/m ³ (P5), 550–740 kg/m ³ (P2) |
| Emissionsklasse | Emissionsklasse M1 für Baumaterialien |
| Prägung | Holzmaserung (WG), Kristall (CR), weich (SF), glatt (SM), glänzend (GL), matt (MT) |
| Reinigung | Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Papier- oder Stofftuch und eine milde Seifenlauge. Besonders verschmutzte Oberflächen können auch mit Alkohol oder einem alkoholhaltigen Reinigungsmittel gesäubert werden. |
| Sonstige Informationen | Detaillierte technische Informationen finden Sie in Koskisens Leistungsbeschreibung (Declaration of Performance, DoP). Bitte besuchen Sie koskisen.de/download . |

Palettengrößen

Die Standardstärken und Mengen von KoskiMel-Platten sind **fettgedruckt**. Die kleinste Verkaufseinheit der Standardprodukte ist eine Palette. Spezialabmessungen nach gesonderter Vereinbarung. Über 30 mm starke Produkte sind weiß.

| Stärke | 1830 x 2750 mm |
|--------|----------------------------|
| 8 | 50 P2 |
| 10 | 46 P2 |
| 12 | 40 P2, P5 |
| 15 | 30 P2, P5 |
| 16 | 28 P2, P5, P 2Mr |
| 18 | 26 P2, P5 |
| 19 | 24 P2 |
| 22 | 20 P2, P5 |
| 25 | 18 P2, P5 |
| 28 | 16 P2 |
| 30 | 16 P2 |
| 38 | 12 P2 (1830 x 2630) |

Zusätzliche Informationen

Umwelt

Unser Rohstoff Holz ist ein ökologisches und nachwachsendes Material, das während seines gesamten Lebenszyklus Kohlenstoff speichert. Koskisen Sperrholzprodukte werden in Finnland nach strengsten Nachhaltigkeitsprinzipien hergestellt. Koskisen ist ein Pionier in Sachen Umweltschutz. Im finnischen Forstbetrieb ist die Lieferkette des Holzes immer im Detail bekannt. Finnischer Wald ist in erster Linie in Privatbesitz und die Eigentümer werden von einem starken Engagement für langfristige Forstwirtschaft und Forstwirtschaft geleitet. In den finnischen Wäldern wächst jährlich mehr Holz nach als geerntet wird. Dadurch sind die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit unseres Hauptrohstoffs gewährleistet.

Zusätzliche Informationen

Koskisens Spanplatten werden aus Sägemehl von unseren eigenen Sägewerken hergestellt und bestehen zu 85 % aus natürlichem Holz. Eine professionelle Qualitätssicherung gewährleistet, dass die Spanplatten stets rein sind und keinen Sand oder andere Verunreinigungen enthalten. Die sauberen hochwertigen Spanplatten sind leicht zu bearbeiten, ohne dabei die Werkzeuge zu beschädigen.

Die Informationen basieren zwar auf umfangreichen Tests, dienen jedoch nur als Richtlinie ohne Gewähr. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Für andere als die durch eindeutig nachgewiesene Produktions- oder Bedienungsfehler des Lieferanten verursachten Mängel haftet der Benutzer. Ein Anspruch auf Schadenersatz ist begrenzt auf den Wert der defekten Platte. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass die Ware für einen bestimmten Zweck geeignet ist, es sei denn, er gibt eine schriftliche Erklärung über ihre Eignung ab.

Koskisen Panel Industry

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, Finnland

Tel. +358 20 553 41

Fax +358 20 553 4207

www.koskisen.com

committedtoood.koskisen.com



2412-CPR-1302-03