



KoskiPaint





Avec une surface prête à peindre

Koskipaint est un contreplaqué Finlandais extérieur bouleau ou combi, revêtu sur une face d'un film à peindre. Un revêtement épais et sec donnant une surface uniforme et durable. La contreface peut être revêtue d'un film d'équilibrage phénolique ou de mélamine blanche. Les deux faces du panneau peuvent être revêtues de film prêt à peindre.

L'application en usine d'un film prêt à peindre rend l'application de peinture facile et rapide et donne un aspect lisse et uniforme à la couche de finition. Pour la plupart des utilisations, deux couches seulement sont nécessaires, ce qui signifie d'importantes économies.


KoskiPaint convient surtout pour:
Portes, lambris intérieurs, Bâtiments agricoles, Carrosserie industrielle, Enseignes, panneaux d'affichage, Equipements sportifs.

Les avantages clés

-  Facile à peindre
-  Economie des coûts de matière et de main d'œuvre
-  Fini lisse et uniforme
-  Elimine les risques de fente et d'ondulation dus aux reprises d'humidité




ECO-FRIENDLY



EASY TO USE



LOW EMISSION



EASY MACHINING



EASY TO PAINT

Spécifications techniques – KoskiPaint

Contreplaqué de base	Contreplaqué en bois de bouleau Finlandais
Collage	Résine phénolique, conformément à la norme EN 314-2 / classe 3. Les niveaux d'émissions du formaldéhyde des panneaux répondent aux exigences de la Classe E1 (EN 13986) et ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
Revêtement	Film à peindre phénolique à base de résine, stabilisé avec un poids total de 300 g/m ² . Contreface film phénolique brun foncé ou film mélamine blanc
Épaisseurs standard	6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30mm
Dimensions standard	1200 /1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm Autres dimensions sur demande
Densité	Bouleau approx. 700 kg/m ³
Traitement des chants	Peinture acrylique, contre la reprise d'humidité
Usinage	Usinage CNC de perforations (possibilité de créer des motifs), usinage des bords tels que l'assemblage de type rainure et languette, chanfrein ou encore feuillure sur demande.
Autres données	Les spécifications techniques détaillées se trouvent dans la Déclaration de performance de Koskisen (DoP). Vous pouvez les télécharger ici: www.koskisen.fr/telechargements .

Informations complémentaires

Environnement

Notre matière première, le bois, est un matériau écologique et renouvelable qui stocke du carbone tout au long de son cycle de vie. Le contreplaqué Koskisen est fabriqué en Finlande selon les principes du développement durable les plus stricts. Koskisen est un pionnier en matière d'attention à l'environnement dans le secteur forestier finlandais, c'est pourquoi la chaîne d'approvisionnement du bois est toujours connue dans le détail. Les forêts finlandaises sont principalement des propriétés privées et les propriétaires sont guidés par un fort engagement envers la foresterie à long terme et la culture forestière. Chaque année, les arbres des forêts finlandaises poussent davantage qu'ils ne sont coupés. Cela garantit une matière première durable et respectueuse de l'environnement.

Informations complémentaires

Le bois est un matériau vivant et chaque panneau est unique. Par conséquent, une photographie ou un échantillon ne représente pas tous les panneaux en ce qui concerne les couleurs, teintes, noeuds etc. Veuillez noter qu'une légère variation de couleur entre les panneaux est tolérée.

Les informations données ci-dessus, bien qu'étayées par de nombreux tests, sont données à titre indicatif et sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans préavis. Tous défauts autres que ceux clairement identifiés par nos services production & qualité sont de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Toute réclamation pour compensation est limitée à la valeur des panneaux défectueux. Le vendeur ne garantit pas que les produits soient adaptés à un usage particulier, à moins qu'il ne rédige une déclaration écrite de leur convenance à cet effet.

Industrie des Panneaux

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDE
+358 20 553 41
fax +358 20 553 4207

www.koskisen.fr
committedto.wood.koskisen.com

