



KoskiPan









Pinnoittamaton vakiolastulevy

Koskisen levyteollisuus valmistaa lastulevyä aidosta puusta. Levyssä on puuta noin 90 %. Puhdas puuraaka-aine takaa lastulevyn korkean laadun ja helpon työstettävyyden. KoskiPan on pinnoittamaton vakiolastulevy. Levyä voidaan sahata, porata ja jyrsiä kaikilla puun työstämiseen sopivilla työkaluilla.

KoskiPan-levyillä toteutat nopeasti ja edullisesti kestävät rakenteet. Sitä valmistetaan lujuusluokissa P1, P2, P4, P5 ja P6. Levyn tiivis pinta on erinomainen alusta erilaisiin pinnoituksiin.

KoskiPan-käyttökohteita ovat: lattia-, seinä- ja kattorakenteet, kiinteät kalusteet, huonekalut, keittiö- ja kylpyhuonekalusteet, laminaattitasot, ovet, panelit, messu-, myymälä- ja muut erikoiskalusteet, P5 laatu myös ulkokuiviin tiloihin.

Edut

-  Monikäyttöinen peruslevy
-  Helppo työstää
-  Laaja mittavalikoima
-  Levyn pinta on vaalea
-  Lujuus tason eri suunnissa on vakio
-  Eristää hyvin ääntä
-  Ympäristöystävällinen
-  saatavana myös CARB/TSCA lujuusluokissa P1, P2, P2Mr, P4 & P6



ECO-FRIENDLY




ACOUSTIC



MULTI USE



EASY TO USE



EASY MACHINING



LOW EMISSION

Tekniset tiedot – KoskiPan

Raaka-aine	Oman puuteollisuuden sivutuotteena syntyvä sahanpuru ja hake
Peruslevy	Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy
Formaldehydiluokka	Class E1 EN 312 Class E0,5 EN 312 sopimuksesta tuotteille P2 ja P2Mr CARB/TSCA sopimuksesta tuotteille P1, P2, P2Mr, P4, P6
Paksuus	4-40 mm portaattomasti.
Koot	1220 x 2630 mm, 1290 x 3045 mm, 1830 x 2630 mm, 1200-1830 x 1830-4580 mm. Muut koot sopimuksesta.
Tiheys	Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä 600 - 800 kg/m ³
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naarasponntti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
Muut tekniset tiedot	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP). Suoritustasoilmoituksen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

Pakettikoot (kpl/paketti)

KoskiPan vakiotuotteet on merkitty **P2** , **P5** tai **P2Mr**.

Vakiotuotteita saatavissa paketeittain, erikoismitoissa minimivalmistuseräkokoa sovittava erikseen.

mm	1220 x 2630 mm	1290 x 3045 mm	1830 x 2630 mm
6	100	100	50
8	90	90	80
9	80	80	70
10	70	70	70
12	60	60 P2	60
15	48	48 P2	40 P2
16	45	45 P2, P5, P2Mr	40 P2
18	40	40 P2, P5, P2Mr	40 P2
19	37	38 P2	38
22	33	33 P2, P5	30
25	29	29 P2, P5	25 P2
28	26	26 P2, P5, P2Mr	20
30	24	24	20
34	22	22	20
36	20	20	16
38	17	17 P2	14 P2
40	16	16	14

Lisätiedot

Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen lastulevytuotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävästä kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestäväan metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestäväan kehityksen mukaisen raaka-aineen.

Lisätiedot

Koskisen kotimaiset lastulevytuotteet valmistetaan Suomen ainoassa lastulevytehtaassa Järvelässä puhtaista raaka-aineista ammattitaidolla ja valmiin lastulevytuotteen laadusta huolta pitäen.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä
020 553 41
fax 020 553 4207

koskisen.fi
omistautunutpuulle.koskisen.fi

