



Laser Atelier, Robin Hanhart

KoskiPly birch







Monien mahdollisuuksien ohutviiluvaneri

KoskiPly-ohutviiluvaneri on koivuviiluista ristiinliimattu vanerilevy, jonka pinnassa on saumaton viilu. Levyn pinta voidaan jättää käsittelemättä tai sitä voidaan käsitellä eri tavoin, esim. lakata, vahata tai petsata.

KoskiPly-ohutviiluvanerit sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Levyn taipuisuus luo rajattomasti mahdollisuuksia huonekalujen valmistukseen, sisustamiseen ja rakentamiseen.

KoskiPly birch käyttökohteita ovat: keittiökaapit, ovipeilit, tilanjakajat, näkösuojat, huonekalujen osat, ääneneristyssäleiköt, sisätilat, lelut, lahjaesineet, käynti- ym. kortit, korut, pienoismallit, soittimet, kaiuttimet, ratsastussatulat, jääkiekkomailat, sukset, laserleikkaus, kanootit, melat, kilpa-autot, lentokoneet, silmä- ja aurinkolasien kehykset, tabletti- ja kännykkäkotelot, sisustustuotteet.

Edut

-  Tasalaatuinen, vaalea yhtenäinen pinta
-  Luja
-  Erinomainen taivutuslujuus
-  Helppo työstää ja pintakäsitellä
-  ympäristöystävällinen ja hajuton
-  Sopii vesi- ja laserleikkaukseen



ECO-FRIENDLY




EASY TO LASERCUT



SAFETY OF TOYS



SAFETY OF FOOD



MULTI USE



CORE VENEERS QUALITY



LOW EMISSION

Tekniset tiedot – KoskiPly birch

Perusvaneri	Koskisen suomalainen ohutviiluvaneri
Liimaus	Exterior- ja interior-liimaus vakiona
Pintalaatu	Saatavana pinnoitettuna puuviululla kuten pyökki, tammi, saarni, tiikki ja pähkinä, pinnoitepaperilla tai -kalvolla tms.
Laadut	Standardilaatu sorvattu ohutviilu AB/B-laatu, ei saumoja. SopimLaauksesta valmistamme muita pintalaatuja, myös TQ- ja GL-laadut mahdollisia.
Paksuudet	0,4 mm 3 ply, 0,6 mm 3 ply, 0,8 mm 3 ply, 1,0 mm 3 ply, 1,5 mm 3 ply, 2,0 mm 4 ply, 2,5 mm 5 ply, 3,0 mm 6 ply, 3,5 mm 7 ply, 4,0 mm 8 ply, 4,5 mm 9 ply, 5,0 mm 10 ply, 5,5 mm ja paksummat aina 60 mm asti
Levykoot	1200/1220/1270 x 1200/1220/1270 mm 1500/1525/1550 x 1500/1525/1550 mm 1820 x 910 mm 2400 x 1200 mm 0,4 mm–1,0 mm 3 ply Enimmäiskoko 1550 x 1550 mm Sopimuksesta valmistamme muita kokoja.
Tiheys	Koivu n. 700 kg/m ³
Pakkaukset	0,4 mm 25 kpl, 0,6 mm 25 kpl, 0,8 mm 50 kpl, 1,0 mm 100 kpl, 1,5 mm 100 kpl, 2,0 mm 100 kpl, 2,5 mm 100 kpl, 3,0 mm 50 kpl, 3,5 mm 50 kpl, 4,0 mm 50 kpl, 4,5 mm 50 kpl, 5,0 mm 50 kpl, 5,5 mm ja paksummat sopimuksen mukaan. Paketissa on 4–6 nippua.
Työstöt	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naarasponntti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.

Lisätiedot

Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävästä kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestäväan metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestäväan kehityksen mukaisen raaka-aineen.

Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.

Koskisen Ohutvaneriteollisuus

Otavantie 395, 52550 Hirvensalmi, SUOMI
020 553 41
fax 015 340 920

koskisen.fi
omistautunutpuulle.koskisen.fi

